


KT-77 系列




尺寸圖

KT-77D, KT-77N, KT-77P /
KT-77D-QD, KT-77N-QD, KT-77P-QD




開關輸出狀態 / 指示燈




M8 公頭接線方式


三線式 (QD)



二線式 (QD)






二線式 (歐式接線 EQD)



- 雙色 LED 可使傳感器定位更精確

規格表

型號	KT-77D	KT-77N	KT-77P
接線圖			
	2 線式	3 線式	
規格說明	電子式無接點，常開型		
配線方式			
開關邏輯			
輸出接點型式	無接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	10 ~ 28 V DC		
最大開關電流	80 mA max.		
接點容量 ※1	2 W max.		
消費電流	-	10 mA @ 24 V DC max.	
內部電壓降	4 V max.	1.5 V max.	
洩漏電流	1 mA max.	0.05 mA max.	
指示燈顏色	不穩定感應範圍：紅色 LED 亮起；穩定感應範圍：綠色 LED 亮起		
電線	Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯	Ø2.6 耐油 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯	
最大切換工作頻率	1000 Hz		
感應磁場強度 ※2	85 高斯		
使用溫度範圍	-10 ~ 60 °C		
耐衝擊 ※3	50 G		
耐振動 ※4	9 G		
防護等級	IEC 60529 IP67		
保護回路 ※5	2, 3, 4		

備註

※1：不可超過接點容量 (P = V × I)。


※2：量測使用之標準磁石：Ø15.5 × Ø8 × 5t (異方性橡膠磁石)

※3：正弦波 / X、Y、Z 3 軸向 / 每 1 軸向 3 回 / 每 1 回時間 11 ms

※4：複振幅 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 掃頻，持續 1 分鐘 / 每次 X、Y、Z 軸向操作 1 小時

※5：1 = 無 / 2 = 輸出短路保護 / 3 = 電源逆接保護 / 4 = 突波吸收保護

溝槽尺寸圖



固定鋼帶

