M123R-□-N
M123R-□-P 系列

型號規格說明

M 1 2 3 R - P U R - 2 M - P

- **接頭系列**：M123 : M12 3Pin 接頭
- **接頭型式**：R : 旋轉母頭，水平出線；RL : 旋轉母頭，垂直出線
- **電線材質**：PVC : Ø5 PVC 電線；PUR : Ø5 PUR 電線
- **電線長度**：2M : 電線長度 2 M；5M : 電線長度 5 M
- **輸出形式**：P : PNP 輸出；N : NPN 輸出

規格表

型號	M123R - □ - N M123RL - □ - N		M123R - □ - P M123RL - □ - P	
母頭腳位 / 規格說明				
腳位接線顏色	1 : 棕色 2 : N / C (不使用) 3 : 藍色 4 : 黑色 5 : N / C (不使用)			
接點數量	3			
額定電壓	10 - 30 V AC / DC			
額定電流	4 A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PU			
接頭外觀材質	PU			
接頭外觀顏色	透明			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色			
導體規格	24 AWG (0.22 mm^2)			
回路	NPN		PNP	
指示燈顏色	電源 : 綠色 LED ; 動作 : 黃色 LED			
防護等級	IEC 60529 IP67			
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C			

尺寸圖

- **M123R - N / M123R - P**



- **M123RL - N / M123RL - P**





單位 : mm